

Nemrznúca zmes do vykurovania/chladenia



Teplonosné kvapaliny do vykurovacích systémov

Teplonosné kvapaliny (TK) sú určené k prenosu tepla alebo chladu v systémoch vykurovania (chladenia). Zvyšujú efektivitu prenosu energie, znižujú opotrebovanie zariadení a ochraňujú systém pred zamrznutím. Použitie nesprávnych a nevhodných kvapalín môže zvyšovať prevádzkové náklady a viesť k poškodeniu systému.

TERMOFROST P – do všetkých vykurovacích/chladiacich sústav

- do vykurovacích systémov
- do chladiacich systémov
- na báze monopropylénglykolu
- nemrznúca kvapalina
- antikoročná
- **ekologická**

Ekologická kvapalina na báze monopropylénglykolu, ktorá sa používa **do všetkých druhov vykurovacích sústav, tepelných čerpadiel, chladiacich a klimatizačných systémov**. TERMOFROST P je teplonosná kvapalina s antikoročnou ochranou, má vyššiu hustotu, vyššiu viskozitu a nižší koeficient prestupu tepla než voda. Pre zaistenie požadovanej mrazuvzdornosti **je možné prípravok riediť vodou**.
Balenie: 5 l, 10 l, 25 l, 60 l, 200 l



TERMOFROST E – do všetkých vykurovacích/chladiacich sústav

- do vykurovacích systémov
- na báze monoethylénglykolu
- nemrznúca kvapalina
- antikoročná

Teplonosná kvapalina na báze monoethylénglykolu s nízkym bodom tuhnutia **do vykurovacích systémov, tepelných čerpadiel, chladiacich a klimatizačných systémov**. Zároveň chráni kovové časti systému pred koróziou. Obsahuje nebezpečné látky – používajte OPP. TERMOFROST E je organická kvapalina, ktorá má v porovnaní s vodou vyššiu hustotu a viskozitu a nižší koeficient prestupu tepla. Pre zaistenie požadovanej mrazuvzdornosti **je možné prípravok riediť vodou**.
Balenie: 5 l, 10 l, 25 l, 60 l, 200 l



TERMOFROST L – pre primárny okruh tepelných čerpadiel

- do vykurovacích systémov **pre primárny okruh tepelných čerpadiel**
- na báze ethylalkoholu (liehu)
- nemrznúca kvapalina
- antikoročná
- **ekologická**

Teplonosná kvapalina na báze ethylalkoholu (liehu), ktorá sa používa **do primárnych okruhových tepelných čerpadiel**, v menšom rozsahu aj do chladenia. **Do vykurovacích zostáv sa neodporúča** z dôvodov nízkeho bodu varu. TERMOFROST L je organická kvapalina s vyššou viskozitou než voda, ale s nižšou hustotou, nižším bodom varu a s nižším koeficientom prestupu tepla. **Prípravok je možné riediť vodou**.
Balenie: 5 l, 10 l, 25 l, 60 l, 200 l



Výhradný dovozca pre Slovenskú republiku: GEOTHERM Slovakia s.r.o.

Vyrába: AGRIMEX, spol. s r.o. CZ

GEOTHERM Slovakia s.r.o.

GEOTHERM[®]
ŠPECIALISTI NA VYKUROVANIE

Ružindolská 16
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel./fax.: +421 33 551 1819
e-mail: geotherm@geotherm.sk
web: www.geotherm.sk